

1 Standaard setting voor de blauwe en rode DE1 en DE2 met AEC/IH motoren:

F0/FL:	Frontlicht met de rijrichting wisselend
F1:	Sluitlicht met de rijrichting wisselend
F2:	Binnenverlichting
F3:	Motorgeluid
F4:	Tyfoon
F5:	Conducteurfluit
F6:	Deuren openen/sluiten
F7:	Stationsomroep
F8:	Gevarenssein

2 Persoonlijke aanpassingen van de CV's voor de decoder

Maximale snelheid:	CV 5 mogelijke waarden 0 - 64 (standaard = 40)
Geluidsvolume:	CV 63 mogelijke waarden 0 - 192 (standaard = 192)
Frontlichten dimmen:	CV 31 = 16, CV 32 = 0, CV 278 en CV 286 mogelijke waarden 0 - 31 (standaard = 31)
Sluitlichten dimmen:	CV 31 = 16, CV 32 = 0 CV 262 en CV 270 mogelijke waarden 0 - 31 (standaard = 31)
Binnenverlichting dimmen:	CV 31 = 16, CV 32 = 0 CV 302 mogelijke waarden 0 - 31 (standaard = 31)

3 Alternatieve functie toewijzing met de CV's voor de decoder

Front- en sluitlicht met rijrichting wisselend op F0:	CV 31 = 16, CV 32 = 2 CV 330 = 9, CV 346 = 6
Binnenverlichting aan/uit op F1:	CV 31 = 16, CV 32 = 2 CV 362 = 32, CV 378 = 32